

Gaines thermorétractables à paroi fine

- Spécifications industrielles internationales - UL 224.
- 125°C VW 1 600V, RoHS.
- Retardateur de la flamme.
- Rétreint 2/1 à partir de 70°C.
- Température pour rétreint complet : +100°C
- Température d'utilisation : -55°C / +135°C.
- Couleurs standard : Noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert
- transparent.
- Couleurs non standard : Gris, violet, orange, marron, vert/jaune.



Référence	Diamètre expansion mini Recouvrement maxi	Epaisseur paroi après rétreint	Conditionnement en barre d'1 mètre
TFE-3/64	1,2/0,6	0,4	10
TFE-1/16	1,6/0,8	0,43	10
TFE-3/32	2,4/1,2	0,51	10
TFE-1/8	3,2/1,6	0,51	10
TFE-3/16	4,8/2,4	0,51	10
TFE-1/4	6,4/3,2	0,64	10
TFE-3/8	9,5/4,8	0,64	10
TFE-1/2	12,7/6,4	0,64	10
TFE-3/4	19/9,5	0,76	5
TFE-1	25,4/12,7	0,89	5
TFE-1.1/4	32/16	1,02	5
TFE-1.1/2	38/19	1,02	5
TFE-2	50,8/25,4	1,14	5
TFE-3	76,5/38,1	1,27	5
TFE-4	101,6/50,8	1,4	5

*Ajouter la couleur derrière la référence.