

Gaines thermorétractables à paroi moyenne avec adhésif sans halogène

- Rétreint : 3/1.
- Température pour rétreint complet : +120°C.
- Température d'utilisation : -55°C / +110°C.
- Polyoléfine enduite d'adhésif thermofusible.
- Couleur standard noir.
- Conditionnement en barre d'1 mètre.



Référence	Diamètre Expans. mini/Recouvr maxi	Epaisseur paroi après rétreint (mm)	Conditionnement
GPM-A 8/2	8/2	1,7	10
GPM-A 9/3	9/3	1,8	10
GPM-A 12/4	12/4	2	10
GPM-A 16/5	16/5	2,2	10
GPM-A 22/6	22/6	2,2	10
GPM-A 28/6	28/6	2,3	10
GPM-A 33/8	33/8	2,5	10
GPM-A 40/12	40/12	2,5	5
GPM-A 55/16	55/16	2,7	5
GPM-A 65/19	65/19	2,8	5
GPM-A 75/22	75/22	3	5
GPM-A 95/29	95/29	3	5
GPM-A 115/34	115/34	3	5
GPM-A 140/42	140/42	3	1
GPM-A 160/50	160/50	3	1
GPM-A 180/58	180/58	3	1
GPM-A 205/65	205/65	3	1

*Autres dimensions possibles sur demande.